



Publicerat: 2016-05-30

## Bjälklag

I Sollebrunns Betongelements erbjudande ingår massiva prefabricerade bjälklag, såväl förspända som slakarmerade. Genom att välja massiva bjälklag, som kan varieras från projekt till projekt, uppnås en optimal prefabriceringsgrad tillsammans med en hög flexibilitet. Våra massiva förspända bjälklag är att rekommendera då större spännvidder är aktuella.

Version	1
Leverantör	Sollebrunns Betongelement AB
BVB ID	91225
BSAB-kod (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	
GSC - Konstruktioner av betongelement i hus	
BK04 (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	
10099 Prefabeleent övrigt	
Användningsområde	Utomhus
Artiklar (1 st) <a href="#">Visa</a> ▾	
Leverantörs artikelnummer: 1110	
Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (9 st) <a href="#">Visa</a> ▾	
<b>Byggvarudeklaration</b> 2016-05-18 2.09 MB	

**Deklaration av delkomponent**

2016-05-18

307.46 kB

**Deklaration av delkomponent**

2016-05-18

2.02 MB

**Övrigt bedömningsunderlag**

2016-05-18

723.70 kB

**Deklaration av delkomponent**

2016-05-18

720.00 kB

**Deklaration av delkomponent**

2016-05-18

630.85 kB

**Deklaration av delkomponent**

2016-05-18

119.93 kB

**Deklaration av delkomponent**

2016-05-18

123.58 kB

**Deklaration av delkomponent**

2016-05-18

875.25 kB

**Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)**[Visa](#) ▾

2016-05-18

**Certifikat.pdf**

241.15 kB

Övriga dokument ▾

Dokument. Dra och släpp eller

\* Endast användare inom samma företag som aktuell produkt tillhör kan lägga till eller ta bort dokument**Innehåll**

Ämne	Komponent	Mängd	CAS	R-fras	H-angivelse
Singel 8-16	Ballast	30-40%	Övrigt, naturmaterial		
Flyttillsats, ospecificerad	Flytsats SikaAer-S	0-0,4%	Övrigt, kemikalier		

Flyttillsats, ospecificerad	Flytsats Sikament HD	0-0,4%	Övrigt, kemikalier
Cement härdad		10-25%	Övrigt, kemikalier
Armeringsstål, ospecificerat, olegerat stål antas		3,3-8%	Övrigt, metaller

**Bedömning**  Totalt  Innehåll

---

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå accepteras finns. För bedömning mot nivå rekommenderas, krävs "producentintyg om ämnesinnehåll och halter".
- 

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- Samtliga råvaror och övriga insatsvaror som ingår i tillverkningen av varan är redovisade "grind till grind" enligt BVD3
- $\geq 50\%$  ändliga råvaror med nära hållbart uttag ( $1 < \text{hållbarhetskvot} \leq 2$ )
- Återvunnet material  $< 50\%$

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter redovisas delvis om emissioner.
- ✓ Uppgifter redovisas om energianvändning. För mer information se inskickade dokument.
- Uppgifter redovisas delvis om restprodukter. För mer information se inskickade dokument.

3. Emballage

- ✓ Uppgifter redovisas om transporter (transportslag samt andel)
- Uppgifter redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
- ✓ Uppgifter finns om land för sluttillverkning av varan.

4. Bruksskedet

- ✓ Produktens livslängd är ca 25 år eller längre.

5. Avfall och rivning

- Återanvändning är ej möjlig för  $\geq 50\%$  av varan.
- ✓ Materialåtervinning är möjlig för  $\geq 50\%$  av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

## Uppfyller även krav för



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
BSAB: E-N och Z



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 14  
Oavsett BSAB



Miljöbyggnad  
2.1 / 2.2 ind. 15  
Oavsett BSAB

